



PROVE E COLLAUDI A NORME VDE 0580

TIPO DI FUNZIONAMENTO	VOLT	CORSA	MM	///
ALIMENTAZIONE NOMINALE	24	FORZA DI SPUNTO	N	///
POTENZA NOMINALE	4,4000	FORZA DI TRATTENUTA	N	350
ED	%	MOLLA DI RITORNO	NO	NO
CORRENTE NOMINALE	AMP	GRADO DI PROTEZIONE	IP	50
RESISTENZA 20°	OHM	PROTEZIONE SUPERFICIALE	KG	NIMOX
LUNGHEZZA CAVI	MM	PESO TOTALE	KG	0,2000
RIVESTIMENTO CAVI	PVC	PESO NUCLEO	KG	0,0500
SEZIONE CAVI	MMQ			
CLASSE DI ISOLAMENTO	F			
PROVA RIGIDITA'	VOLT			500

DATA	MODIFICHE APPORTATE	DATA	MODIFICHE APPORTATE
<p>MATERIALE: N.D.S.</p> <p>07400.00-450/040</p> <p>LA MALLARDI SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' ESCLUSIVA DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERSILO COMUNE NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.</p>			
DATA	INDICE	MODELLO	TRATTAMENTO:
26/11/15	ETR4		DATA SHEET
DISEGNATO DA	APPROVATO		
N.B.			
MALLARDI SRL		Tolleranza generici per parti lavorate senza indicazioni a disegno : fori H11 alberi H11 linee angolari geometriche ISO 2768-m K	