

PROVE E COLLAUDI A NORME VDE 0580					
TIPO DI FUNZIONAMENTO			CORSA	MM	5
ALIMENTAZIONE NOMINALE	VOLT	24	FORZA DI SPUNTO	N	3,5000
POTENZA NOMINALE	WATT	6,2000	FORZA DI TRATTENUTA	N	11
ED	%	100	MOLLA DI RITORNO		NO
CORRENTE NOMINALE	AMP	0,2600	GRADO DI PROTEZIONE	IP	40
RESISTENZA 20°	OHM	93	PROTEZIONE SUPERFICIALE		NIMOX
LUNGHEZZA CAVI	MM	150	PESO TOTALE	KG	0,2800
RIVESTIMENTO CAVI		PVC	PESO NUCLEO	KG	0,0420
SEZIONE CAVI	MMQ	0,1200			
CLASSE DI ISOLAMENTO		F			
PROVA RIGIDITA'	VOLT	500			

DATA	MODIFICHE APPORTATE	DATA	MODIFICHE APPORTATE

MATERIALE:

TRATTAMENTI:

N.DIS.	INDICE	MODELLO	DENOMINAZIONE:	SCALA	N.PEZZI
04800.00-090/040		05032/DE	DATA SHEET		

DATA	DISEGNATO DA	APPROVATO		SOSTITUISCE IL	SOSTITUITO DAL
12/10/15	N.B.				

LA MALLARDI SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' ESCLUSIVA DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

MALLARDI SRL

Tolleranza generali per parti lavorate
senza indicazioni a disegno :
fori H11 alberi h11
lineari angolari geometriche ISO 2768-m K