

Glasfaser Videoempfänger im Miniaturgehäuse 1 Kanal, 850nm, Multimode

- AM Videoempfänger
- NTSC, PAL, SECAM kompatibel
- Automatische Pegelanpassung (AGC)
- Volle Farbkompatibilität
- Kein Abgleich erforderlich
- Zweifarbiges LED-Kontrollanzeigegerät
- inkl. Netzteil



Beschreibung:

Der FVR11M Videoempfänger erkennt ein AM Videosignal auf einem Multimode-Glasfaserkabel. Der Empfänger verfügt über AGC und ist kompatibel zu den Sendern FVT11M und FVT20. Durch Plug-and-Play ist das Gerät ohne elektrischen oder optischen Abgleich sofort einsatzbereit.

Spezifikationen:

Videoausgang	1Vss
Bandbreite	5Hz ~ 10MHz
Differenzielle Verstärkung	<5%
Differenzielle Phase	<5°
Neigung	<1%
Signal/Rauschabstand	>55dB
Wellenlänge	850nm, Multimode
Optischer Anschluss	ST-Systemstecker
Anschluss	Schraubklemm-Stecker
Betriebsspannung	8 bis 15VDC
Leistungsaufnahme	ca. 0.5 W bei 12VDC
Temperaturbereich	-40°C bis 75°C
Gehäuse	Aluminium
Abmessungen (BxHxT)	27x95x104mm
Gewicht	450g